

FICHA TECNICA

UNICLEAN EXTREME PLUS

DESENGORDURANTE EXTRA FORTE

Desengordurante de carácter fortemente alcalino de baixa espuma. Indicado para a remoção de gorduras e de sujidades dificeis, por imersão. Utiliza-se nas cozinhas em operações de limpeza a fundo de fornos, fogões, grelhas, exaustores , filtros, chaminés e outros utensilios industriais. Remove facilmente

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para desengordurar peças pequenas (grelhas, bicos de fogão, filtros de exaustores, etc.) preparar uma tina com uma solução do produto em água. Mergulhar as peças a desengordurar. Deixar atuar entre 15 e 30 minutos. Enxaguar as peças com bastante água limpa, de modo a remover todos os resíduos.

DILUIÇÃO

Diluir 0,5% a 5% (5 ml a 50 ml por 1 litro de água)

PICTOGRAMAS







DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	рН	Densidade	Odor	Cor Solubilidad	е
Transparente	13.00 - 14.00	1,430 - 1,550	n.a.	Acastanhado Solúvel	

Telef: 212 549 130
Telm: 919 590 716
geral@unidete.pt

www.unidete.pt







FICHA TECNICA

UNICLEAN EXTREME PLUS

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02002UNIEXTPCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx
02002UNIEXTP0010	10L	10L	60 Emb

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



