

FICHA TÉCNICA

CLEANER C-40

DESENGORDURANTE DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Desengordurante de base solvente, indicado para limpeza de material elétrico diverso, que não se encontre em carga. A sua tensão disruptiva (rigidez dielétrica) foi determinada, através de ensaios realizados pelo Laboratório de Materiais Isolantes do LABELEC, S.A. (grupo EDP). Concluiu-se que o produto apresenta um valor de tensão disruptiva superior a 40 kV.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar por pulverização ou com o auxílio de um pincel. Peças e componentes pequenos podem ser limpos por imersão. A remoção do produto pode ser feita por secagem natural ou através de ar comprimido. O utilizador deve ter em conta que o produto pode atacar alguns plásticos e borrachas.

DILUIÇÃO

Pronto a usar

PICTOGRAMAS



DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	-----	1,300 - 1,400	Solvente	Incolor	Insolúvel

Ponto de inflamação: 44 °C.

Ponto de ebulição: Entre 145 °C e 200 °C.

FICHA TECNICA

CLEANER C-40

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional.

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNICC400005	5L	Lata 5L	-----
02003UNICC400020	20L	Lata 20L	-----

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.