

FICHA TÉCNICA

UNISOLVE 45 S



DESENGORDURANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE P/ REMOÇÃO DE ALCATRÃO

Desengordurante industrial de base solvente. Apresenta grande capacidade de remoção de óleos minerais e sintéticos, massas consistentes, gordura, tinta, betumes, alcatrão, etc. É indicado para limpeza a frio de peças, componentes mecânicos e material diverso.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para limpeza de resíduos de alcatrão, por exemplo em automóveis, passar num pano embebido em produto. Em seguida lavar com bastante água e shampoo para lavagem de viaturas. Como o produto é miscível em água, pode ser removido juntamente com a sujidade, através da passagem com água sob pressão. O utilizador deve ter em conta que o produto pode atacar algumas tintas. É aconselhável que, em caso de dúvida, seja realizado um teste prévio.

DILUIÇÃO PICTOGRAMAS

Pronto a usar





DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	рН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade	
Transparente			Solvente	Incolor	Insolúvel	

Ponto de inflamação: Superior a 40°C



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt www.unidete.pt







FICHA TÉCNICA

UNISOLVE 45 S

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas.

Unicamente para uso profissional.

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNISV450005	5L	Lata 5L	
02003UNISV450020	20L	Lata 20L	

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



