

FICHA TÉCNICA

UNIWAX 75 S



CERA ACRÍLICA ALTO BRILHO

Emulsão de cera acrílica concentrada em base aquosa com elevada resistência e características anti-derrapantes.

Indicada para aplicação em pavimentos de madeira, vinil, pedra, mosaicos, ladrilhos, etc. A sua correta utilização permite criar uma pelicula transparente e incolor.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de aplicar o produto, limpar bem toda a superfície. Em pavimentos novos aplicar o produto directamente com ajuda de esfregona ou mopa. Fazer duas ou três repetições, dependendo da porosidade e do resultado final pretendido. Estas aplicações devem ser efectuadas com intervalos mínimos de 30 minutos. Verificar se a camada anterior está devidamente seca. Deixar secar antes de pisar. Para obter um excelente acabamento, aplicar uma segunda camada perpendicularmente à primeira.


DILUIÇÃO PICTOGRAMAS

Aplicar o produto com uma diluição de 1,5 a 3% (15 a 30 ml por cada litro de água)

UNIDETE - Detergentes e Equipamentos Industriais, Lda

Parque Industrial de Santa Marta de Corroios,

Lote 11 e 12 - 2845-409 AMORA





DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	рН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade	
Opaco	7,50 - 8,50		n.a.	Branco	Solúvel	



Telef: 212 549 130
Telm: 919 590 716
geral@unidete.pt

www.unidete.pt







FICHA TÉCNICA

UNIWAX 75 S

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Sem simbologia de perigo

Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNIW75SCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt







UNIDETE - Detergentes e Equipamentos Industriais, Lda