

FICHA TECNICA

UNIFLOC

FLOCULANTE

Agente floculante e clarificador, para o tratamento de água de piscinas. Agrega e promove a decantação das pequenas partículas que não ficam retidas nos filtros.


Utilizar no tratamento de manutenção e de recuperação da água de piscinas públicas e privadas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Pré-diluir o produto num pouco de água na ausência de banhistas e com o equipamento de filtração desligado. Espalhar de modo uniforme esta solução sobre a superfície da piscina. Aguardar umas horas e aspirar o fundo. É aconselhável realizar o tratamento ao final da tarde, após a saída dos banhistas e deixar o produto atuar durante a noite. Na manhã seguinte, ainda com o equipamento de filtração desligado, aspirar o fundo da piscina.

DILUIÇÃO PICTOGRAMAS

Para tratamento de recuperação e dependendo da turvação, utilizar entre 500 ml e 1,5 litros por cada 100 m3 de água. Para tratamento de manutenção e dependendo da turvação apresentada, utilizar entre 250 ml e 500 ml por cada 100 m3 de água.



DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	3,00 - 4,00	1,000 - 1,003	n.a.	Incolor	Solúvel



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

A [

www.unidete.pt



Lote 11 e 12 - 2845-409 AMORA



FICHA TECNICA

UNIFLOC

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02007UNIFLOCCX5L	5 L	CX 4X5L	36 Cx
02007UNIFLOC0020	20 L	20 L	24 Emb.

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



