

FICHA TECNICA

UNIMAQ EXTRA



DETERGENTE PARA LAVAGEM MECANICA DE LOIÇA - AGUAS DURAS

Detergente fortemente alcalino com baixa formação de espuma, indicado para a lavagem mecânica de loiça, em presença de águas duras. É extremamente eficaz na remoção de gordura, evita a redeposição dos resíduos e previne a formação de depósitos calcários e manchas na loiça, nos copos e no interior do próprio equipamento.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Utilizar o produto com recurso a um doseador automático, de forma a controlar os consumos, permitindo assim rentabilizar o número de lavagens.

DILUIÇÃO

Utlizar 1-3 ml de produto por cada litro de água, dependendo da sujidade e da dureza da água. Temperatura recomendada da lavagem: 50-55°C. Usar de acordo com as instruções do fabricante da máquina de lavar.

PICTOGRAMAS





DADOS TÉCNICOS

| Aspecto Físico | pН | Densidade | Odor | Cor | Solubilidade |
|----------------|-------------|---------------|------|-----------|--------------|
| Transparente | 13,00-14,00 | 1,100 - 1,180 | n.a | Amarelado | Solúvel |



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



Lote 11 e 12 - 2845-409 AMORA



FICHA TECNICA

UNIMAQ EXTRA

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

| CÓDIGO | EMBALAGEM | UNIDADE DE VENDA | PALETE |
|------------------|-----------|------------------|--------|
| 02002UNIMAQXCX5L | 5 L | CX 4X5L | 36 Cx |
| 02002UNIMAQX0010 | 10 L | 10L | 60 Emb |
| 02002UNIMAQX0020 | 20 L | 20L | 24 Emb |

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



