

# **FICHA TECNICA**

# MAQ CLORO



# LAVAGEM MECANICA DE LOIÇA CLORADO

Detergente alcalino clorado, adequado para utilização em equipamentos industriais de lavagem automática de loiça. É extremamente eficaz na remoção de gordura, evita a redeposição dos resíduos e previne a formação de depósitos calcários e manchas na loiça, nos copos e no interior do próprio equipamento. Atua como branqueador da loiça

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Utilizar o produto com recurso a um doseador automático, de forma a controlar os consumos , permitindo assim rentabilizar o número de lavagens.

## DILUIÇÃO PICTOGRAMAS

Utlizar 1-3 ml de produto por cada litro de água, dependendo da sujidade e da dureza da água. Temperatura recomendada da lavagem: 50–55°C. Usar de acordo com as instruções do fabricante da máquina de lavar.





# **DADOS TÉCNICOS**

Aspecto Físico	рН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	13,00-14,00	1,100 - 1,200	Clorado	Incolor	Solúvel



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt www.unidete.pt







# **FICHA TECNICA**

# MAQ CLORO

### CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

### **SIMBOLOGIA**

# CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas.

Unicamente para uso profissional

#### **EMBALAGEM**

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02002UNIMQCLCX5L	5 L	CX 4X5L	36 Cx
02002UNIMQCL0010	10 L	10L	60 Emb
02002UNIMQCL0020	20 L	20L	24 Emb

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 certificação acreditada

Lote 11 e 12 - 2845-409 AMORA

geral@unidete.pt





Rev.Agosto/2021