

FICHA TÉCNICA

UNICLEAN SC 50



DESENTUPIDOR DE CANALIZAÇÕES ALCALINO

Líquido fortemente alcalino, adequado para desentupimento rápido e eficaz de canalizações de esgoto. Removendo facilmente sujidade, gorduras e incrustações permitindo a rápida e eficaz desobstrução das canalizações.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para a desobstrução da canalização de lavatórios e pias, verter entre 150 ml e 250 ml pelo ralo e deixar atuar uns minutos. Em seguida abrir a água, deixando-a correr em abundância. Se necessário, repetir a operação. O produto não ataca plástico. No entanto, a utilização de excesso de produto numa só aplicação pode conduzir a libertação exagerada de calor no interior da canalização.

DILUIÇÃO

Pronto a usar

PICTOGRAMAS



DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	-----	-----	n.a.	Incolor	Solúvel

FICHA TÉCNICA

UNICLEAN SC 50

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02002UNISC50CX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.