

## FICHA TÉCNICA

## UNISTARK

### **DESENTUPIDOR DE CANALIZAÇÕES**



Líquido fortemente ácido, adequado para o desentupimento rápido e eficaz de canalizações de esgoto. Apresenta uma elevada capacidade de carbonização de madeira, papel e de diversos materiais orgânicos, removendo facilmente sujidade, gorduras e incrustações calcárias, permitindo a rápida e eficaz desobstrução das canalizações.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

O produto é extremamente corrosivo e reage com a água de forma violenta e com libertação de grande quantidade de calor, por este motivo o produto não deve ser diluido, devendo sempre ser aplicado puro. Para a desobstrução da canalização de lavatórios e pias, verter entre 150 ml e 250 ml pelo ralo e deixar atuar uns minutos. Em seguida abrir a água, deixando-a correr em abundância. Se necessário, repetir a operação.

**DILUIÇÃO PICTOGRAMAS** 

Pronto a usar



### **DADOS TÉCNICOS**

Aspecto Físico	рН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade	
Transparente			n.a.	Incolor	Solúvel	



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt





UNIDETE - Detergentes e Equipamentos Industriais, Lda



## FICHA TÉCNICA

# UNISTARK

### CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

#### **SIMBOLOGIA**

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

### **EMBALAGEM**

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02002UNISTRKCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



