

# FICHA TÉCNICA

# UNIRUST



### REMOVENTE DE FERRUGEM

Agente desincrustante de carácter ácido, com forte ação de remoção de resíduos de ferrugem, cimento e calcário. Eficaz em superficies metálicas diversas pintadas.


### MODO DE UTILIZAÇÃO

Para a remoção de resíduos de ferrugem, a superfície deve ter sido previamente desengordurada, lavada e seca. Com uma trincha ou pincel, aplicar o produto puro ou diluído. Deixar atuar uns minutos e em seguida escovar a superfície. Terminar lavando com bastante água de modo a remover os restos de ferrugem e de produto. Não é aconselhavél a sua utilização sobre superfícies metálicas (nomeadamente aço inoxidável). Nunca misturar com lixívia, hipoclorito de sódio ou com outros detergentes.

DILUIÇÃO **PICTOGRAMAS** 

Utilizar puro ou diluir até 50% (500 ml por cada litro de água)





### **DADOS TÉCNICOS**

Aspecto Físico	рН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade	
Transparente		1,200-1,300	n.a	Incolor	Solúvel	



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt





# FICHA TÉCNICA

# UNIRUST

### CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

#### **SIMBOLOGIA**

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

#### **EMBALAGEM**

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNIRUSTCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.

UNIDETE - Detergentes e Equipamentos Industriais, Lda

Parque Industrial de Santa Marta de Corroios,

Lote 11 e 12 - 2845-409 AMORA



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



